

产品描述

EcoexcTMH7是一种水稀释性聚碳化二亚胺交联剂，交联聚合物通过羧基进行反应，适用于水性和溶剂型体系，它具有优良的耐水解性和良好的重涂性。用于水性漆可提高耐水，耐酒精，耐化学和耐磨性；用于PVC涂层，可减少增塑剂的迁移，提高耐沾污性；用于溶剂型聚合物，可增加各种性能；用于水性体系，可提高对非极性基材的附着力。

典型性质

外观	清澈淡黄色液体
固含量	50±1 %
比重	1.025 g/cm ³
粘度	65 mPa·s
pH	7.0-8.0
溶解性	冷水易稀释
溶剂系统	丙二醇甲醚醋酸酯

使用方法

- 1、该产品是易燃的，每次使用前请搅拌均匀，并应以水稀释（1:1）；
- 2、添加10-15%到水性丙烯酸乳液或聚氨酯分散体，可产生改善耐水解性、耐化学性和耐磨性的解决方案；具有更高的交联密度，在特殊底材上具有更好的附着力。

存储与安全

- 1、该产品应当存储在阴凉干燥且通风良好的地方，在密闭容器中的保质期为1年；
- 2、一般储存条件：避免热源、辐射、静电以及与食品接触；
- 3、存放温度在5°C至40°C，避免阳光直射。